



移動式医療システム

X線検査ユニット/RKI-UOM-8

医療法に基づく国内医療施設と同様の装備を採用。
 (JIS Z 9110 病院照度値基準 750 ルクス以上)
 診療・処置は同等レベルに運用可能なX線検査ユニット。



◎移送時外観

非拡張型コンテナ

*形状等は実際のものとは異なることがあります。

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2438mm
重量	約 6,000kg (本体搭載品を含む。)
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板 内板 化粧合板
断熱材	床 耐水ベニヤ+塩ビシート ステンフォーム(ノンフロン)及び ウレタンフォーム(ノンフロン)
断熱厚	75mm 以上 (ベース・ドアを除く)
* ISO668 CSC 認証取得。フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
単相変圧器	1	単相 100V に変圧
空調機	1	壁掛け式 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw 室内機 W1000×D300×H300mm 15kg 室外機 (集塵フィルタ付) 集塵効率 90~99%(1μm) W800×D300×H600mm 50kg
空気取り込み装置	1	外気取り込み風量 260 m ³ /h 以上 ろ過面積 4.8 m ² 集塵効率 90~99%(1μm)
照明	3	100V32W
コンセントパネル	3	AC100V 3P・2 個口

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
除湿器	1	床置きタイプ 除湿能力 8L/日 (温度 27°C湿度 60%) W400mm×D200mm×H600mm
すのこ	1	樹脂製 W1100mm×D800mm×H150mm
脱衣かご	2	ポリプロピレン製 W600mm×D500mm×H300mm
診察テーブル	1	SUS 製 W1200mm×D900mm×H800mm
椅子	1	背もたれ及びキャスタ付
アウトリガー	4	手動格納式、サンドシュー、 ハンドル付属、ストローク 400mm
固定ベルト	1 式	医療器材固定用
時計	1	壁掛け式
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器、ABC、1.0kg、加圧式、 取付金具付き
フライシート	1 式	ポリエステル製 温度調整用
ビニールカーテン	1 式	オプトロンリブ付
連結棒	1 式	連結天幕接続用、脱着式
避雷器 (アレスタ)	1 式	接地棒及び接地線 付き

●この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
 ※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。

伸誠商事株式会社
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目 8 番 3 号
 TEL/03-3862-6571(代) FAX/03-3863-5650
 URL/http://www.shinseicorp.co.jp/